

CERTIFICAT

**NF 132 Profilés en PVC rigide pour usages
extérieurs**

**NF 132 Unplasticized vinyl-based extruded
products for outdoor use**

Délivré à / granted to

BEGRA GRANULATE GMBH & CO

32 Limbacher Strasse
GERMANY 66424 HOMBURG

Pour les produits suivants / For the following products
COMPOSITIONS VINyliQUES : détail des applications en annexe

Vinyl compounds : see annex for details

COMPOSITION VINyliQUE :

G6 à G8

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine :

Manufactured in production plant :

BEGRA GRANULATE GMBH & CO.
DEU 13407 BERLIN

Numéro d'identification :

09/02

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF
et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :
NF T54-405: 2017

En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF
à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies
par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
NF T54-405: 2017

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the
aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification

Date de début de validité 01 mars 2025
Effective date

Date de fin de validité 28 février 2028
Expiry date

Certificat n° 5083 révision 15
Renouvelle / Renews le certificat 5083-14



Pour le Directeur Général
For the General Director

**Responsable du Département Certification de Produits et
Services**

Head of the Products and Services Certification Department

ANNEXE AU CERTIFICAT N° 5083 Rév. 15
APPENDIX

Référence commerciale <i>Commercial reference</i>	Couleur <i>Color</i>	Code Matière	Application piscine		Autres applications (1)	Température de ramollissement Vicat <i>Vicat temperature softening</i>	Module apparent d'élasticité en flexion <i>apparent modulus of elasticity in flexion</i>
			<i>Barrière</i>	<i>Couverture</i>			
LNECZ01-012	Blanc	G6		X	X	79	3700 ± 370
LNECZ01-100	Blanc	G7		X	X	77	3348 ± 335
LNECZ02-93/04	Blanc	G8		X	X	80	3900 ± 390

(1) Jalousie - Lame de clôture - Persienne - Persienne coulissante - Porte de garage – Revêtements muraux - Rupture de pont thermique - Volet à la française - Volet battant - Volet roulant – Divers
Venetian blind - Closure strip - Louver - Sliding louver - Garage door – Wall coverings - Thermal bridge breaks - French shutter - Leaf shutter - Roller shutter - Miscellaneous

- FIN DE LISTE -